

## projekt kivitendo - Fehler #331

### data-validate verändert druckausgabe

12/08/2017 10:43 AM - Jan Büren

<b>Status:</b>	Neu	<b>Start date:</b>	12/08/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
bin/mozilla/io.pl Zeile 380			
<pre>                : \$cgi-&gt;textfield(-name =&gt; "sellprice_\$\$i", -id =&gt; "sellprice_\$\$i", -size =&gt; 10, -"data-validate" =&gt; "number", -class =&gt; "numeric", -value =&gt; \$sellprice_value);</pre>			
Wenn man als Preisquelle freier Preis eingegeben hat, so wird beim Ausdruck des Belegs das Input-Feld validiert und abgehende Nullen bei der Nachkommastelle abgeschnitten.			
Somit ist der Ausdruck nicht einheitlich, da ein sellprice von 3,00 oder 3,90 in:			
3 3,9 gewandelt wird.			
Ist die Preisquelle indes schreibgeschützt wird 3,00 3,90 an das Druckvorlagen-System übergeben.			

#### Associated revisions

##### Revision 18c72e9a - 12/08/2017 12:12 PM - Bernd Bleßmann

io.pl: qty und sellprice nicht validieren

Hintergrund: in kivi.Validator.js werden als "number" zu validierende Elemente neu formatiert, hier gibt es aber keine Möglichkeit, die Anzahl der Nachkommastellen zu übergeben.

Beim Drucken von Belegen wurde so z.B. bei einem freien Verkaufspreis die Nachkommastellen abgeschnitten, wenn sie Null waren (3 statt 3,00).

Bis es eine Möglichkeit gibt, die Anzahl der Nachkommastellen an den Validator zu übergeben, ist das ein Hotfix für redime #331. refs #331

#### History

##### #1 - 12/08/2017 10:49 AM - Bernd Bleßmann

Jan Büren schrieb:

bin/mozilla/io.pl  
Zeile 380

[...]

Wenn man als Preisquelle freier Preis eingegeben hat, so wird beim Ausdruck des Belegs das Input-Feld validiert und abgehende Nullen bei der Nachkommastelle abgeschnitten.

Das validieren passiert schon beim Klick auf z.B. Drucken oder Erneuern in kivi.Validator.js. Dort werden die als "numeric" zu validierenden Elemente formatiert, aber ohne explizite Angabe von Mindest-Nachkommastellen.

Ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wie man die übergeben sollte - etwa in einem extra data-Attribut?

##### #2 - 12/08/2017 11:02 AM - Werner Hahn

hängt mit ticket [#321](#) zusammen

### #3 - 12/08/2017 11:35 AM - Sven Schöling

Hmm, ja, das war erwartet. Ich dachte nur nicht, dass das **so** schnell Probleme macht.

Das fundamentale Problem ist, dass die Validatorsyntax im Moment nicht erlaubt zu parametrisieren. Ich hatte das in der Rundmail angerissen als ich das gebaut habe, der Endzustand müsste sein, dass auch sowas funktioniert:

```
...  
-"data-validate" => "number(-2)"  
...
```

Ich werd das wahrscheinlich machen, aber ich würde das in keinem Fall noch in die 3.5.1 reintun. Bis dahin würde ich eher vorschlagen den Validator von sellprice und qty in display\_row entfernen, und dann nach dem release wieder drantun und die restlichen Probleme beseitigen die es damit noch gibt, wie zum Beispiel, dass die Bindung von validator zu actions im Moment noch sehr experimentell ist.